

Sculă pneumatică de clinching cu reglaj de precizie

Scule de clinching

Sculă de clinching cu acționare pneumatică și amplificator cu excentric, destinată fixării șinei de flanșă pe canalul de ventilație. Permite reglarea precisă a nivelului și a adâncimii îmbinării.

Date tehnice

Tip de acționare	Pneumatic
Acționarea consolei	Pneumatică
Presiune minimă a aerului	5,0 bar
Presiune maximă a aerului	7,0 bar
Durata ciclului	0,9-1,4 s
Grosimea metalului (aluminiu 250 N/mm ²)	3,5 mm
Grosimea metalului (oțel 400 N/mm ²)	3,0 mm
Grosimea metalului (oțel inoxidabil 600 N/mm ²)	2,0 mm
Înălțimea maximă a flanșei	30 mm
Rotirea matriței și a poansonului	90°
Consum de aer	max. 315 l/min (4,7 l pe ciclu)
Dimensiuni de gabarit (L × Î × l)	560 × 320 × 142 mm
Masa sculei	7,1 kg
Dimensiunile ambalajului (L × l × Î)	580 × 395 × 265 mm
Masa cu ambalaj	12,5 kg

<https://press-steel.ro/produs/scula-pneumatica-de-clinching-cu-reglaj-de-precizie/>
info@press-steel.ro