

Sculă pneumatică de clinching

Scule de clinching

Sculă pneumatică de clinching destinată fixării șinei de flanșă pe canalul de ventilație. Amplificatorul pneumomecanic încorporat asigură o forță de lucru de 38 kN și un ciclu de la 0,5 s.

Date tehnice

Tip de acționare	Pneumatic
Acționarea deschiderii cadrului C	Pneumatică
Deschiderea sculei (de lucru/maximă)	8/34 mm
Presiune minimă a aerului	5,0 bar
Presiune maximă a aerului	6,0 bar
Forță de lucru (la 6 bar)	38 kN
Durata ciclului	0,5-1,2 s
Grosimea metalului (aluminiu 250 N/mm ²)	4,0 mm
Grosimea metalului (oțel 400 N/mm ²)	4,0 mm
Grosimea metalului (oțel inoxidabil 600 N/mm ²)	3,0 mm
Înălțimea maximă a flanșei	40 mm
Rotirea matriței și a poansonului	90°
Distanța minimă față de marginea piesei	7 mm
Distanța maximă față de marginea piesei	40 mm
Consum de aer	max. 384 l/min (3,2 l pe ciclu)
Dimensiuni de gabarit (L × Î × l)	482 × 238 × 118 mm
Masa sculei cu inel pivotant	6,3 kg
Dimensiunile ambalajului (L × l × Î)	580 × 395 × 265 mm
Masa cu ambalaj	10 kg

<https://press-steel.ro/produs/scula-pneumatica-de-clinching/>
info@press-steel.ro